



Nach Fertigstellung eines polierten BECOSAN® Betonbodens, ist die Wartung wie bei jedem anderen Bodenbelag ein wichtiger Bestandteil.

Da die Mikrorauheit des Betons entfernt wurde, genießen Sie eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche. Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen haben es schwer, an der Oberfläche zu haften, wie dies in der Regel auf unbehandeltem Beton- oder Epoxid- oder Plattenboden der Fall ist. Die Reinigung ist wesentlich einfacher und kostengünstiger. Es besteht kein Bedarf an ätzenden und umweltschädlichen Chemikalien, da ein polierter BECOSAN®-Boden lediglich mit handelsüblichen Reinigungspads und Wassergereinigt werden kann.

Um die glänzenden Eigenschaften der Oberfläche zu wahren, wird je nach Verkehrsaufkommen empfohlen, die behandelte Oberfläche mit diamantimprägnierten Pads regelmäßig zu pflegen.

WARTUNG EINES BECOSAN® BODENS - VARIANTE: HOCHGLANZ

Empfehlungen:

Reinigung:



Automatische Reinigungsmaschinen/Scheuersaugmaschinen:

Diese Maschinen sorgen für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, abhängig von der Größe der Bodenfläche. Bei mehr als 500 m² empfehlen wir den Einsatz von Scheuersaugmaschinen. Benutzen sie keine Reinigungs-bürsten. Studien haben erwiesen, dass der Einsatz von Reinigungspads viel effizienter ist, da diese ständigen Kontakt mit dem Boden haben.

Tägliche Reinigung:



Wir empfehlen die Verwendung von deepEX® DiamondPad.

Bei hohem Verkehrsaufkommen (Personen-, Staplerverkehr, usw.) ist die Verwendung von deepEX® DiamondPad bei der täglichen Reinigung ein großer Vorteil, da Schmutz und Fleckenbildung auf einem Minimum gehalten werden können. Die Oberfläche wird dadurch nicht beschädigt und der wunderschöne Bodenglanz ist gewährleistet.

Reinigungsmittel:



Die tägliche Reinigung des Bodens mit Wasser und ohne Reinigungsmittel ist in der Regel ausreichend, um ein gründliches Ergebnis zu erzielen. Eine milde Seife kann bei Bedarf verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das eingesetzte Reinigungsmittel einen pH-Wert von 7-9 besitzt.

Eingangsbereich, Türen, etc.:

In Bereichen mit hohem Personenverkehr empfehlen wir die Verwendung von Türmatten, um Verschmutzungen mit Sand, Öl, etc. zu minimieren.

Fleckenentfernung:



Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir den Einsatz der deepEX® PowerBrush. Die diamantimprägnierten Borsten entfernen schnell und ohne Mühe tiefeingedrungene Schmutzflecken. Nach der Reinigung sollte BECOSAN® Refresh aufgetragen werden, um den Versiegelungsschutz zu erneuern.

Ein BECOSAN® Boden wird immer mit dem wasserbasierten BECOSAN® Protective Sealer behandelt. Dieser bietet einen guten Schutz gegen Wasser, Öl und fettigen Verunreinigungen. Bei Verschmutzung mit den erwähnten Elementen sollten diese so schnell wie möglich entfernt werden. Im Falle der Flecken, welche mehr als 24 Stunden auf der Oberfläche und in den Betonboden eingedrungen sind, empfehlen wir die Reinigung mit einem diamantimprägnierten Reinigungspad.

| SUBSTANZ | Wasser | Öl | Kaffee | Zitronensäure Wein, Säfte, etc. | Essigsäuren wie Essig, Konservierungsstoffe, etc. |
|----------|--------|----|--------|------------------------------------|---|
| RESULTAT | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |

Ergebnisse werden als Zahlenwert von 1 (geringer Schutz) bis 5 (maximaler Schutz) dargestellt.

